

NÁVOD K POUŽITÍ

VÝROBCE: Milan Vyležik
Protifašistických bojovníků 1269/1
Český Těšín
737 01
www.foliev.cz

NÁZEV: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1

MATERIÁL: Polykarbonát o tloušťce 1 mm

Výrobek splňuje požadavky: Nařízení (EU) 2016/425 a harmonizované normy
ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

POUŽITÍ: Ochranný zorník slouží jako ochrana uživatele před zraněním očí a obličeje způsobeným mechanickým nárazem

ČIŠTĚNÍ: Ochranné zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, poté důkladně opláchnout v čisté vodě.

SKLADOVÁNÍ: Při pokojové teplotě ve tmavém a suchém prostředí po dobu max. 5 let.

LIKVIDACE: Jako tuhý domovní odpad ukládáním na skládky.

VÝMĚNA/VAROVÁNÍ: Poškrábané nebo poškozené zorníky je potřeba vyměnit za nové.

OZNAČENÍ: **MV 1 B CE**

kde MV - označení výrobce, 1 - optická třída
B - odolnost proti rychle letícím částicím (120m/s)
CE - evropská značka shody

KATEGORIE: OOP kategorie II

Oznámený subjekt zapojený do posuzování shody OOP:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., NB 1023, Třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Česká republika

Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě: www.foliev.cz

BALENÍ: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1 jsou baleny v ochranné folii po 10 ks.
Ochranné folie je potřeba před použitím odstranit

EXPIRACE: ochranné zorníky mají expiraci 5 let.

NÁVOD K POUŽITÍ

VÝROBCE: Milan Vyležik
Protifašistických bojovníků 1269/1
Český Těšín
737 01
www.foliemv.cz

NÁZEV: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1

MATERIÁL: Polykarbonát o tloušťce 1 mm

Výrobek splňuje požadavky: Nařízení (EU) 2016/425 a harmonizované normy
ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

POUŽITÍ: Ochranný zorník slouží jako ochrana uživatele před zraněním očí a obličeje způsobeným mechanickým nárazem

ČIŠTĚNÍ: Ochranné zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, poté důkladně opláchnout v čisté vodě.

SKLADOVÁNÍ: Při pokojové teplotě ve tmavém a suchém prostředí po dobu max. 5 let.

LIKVIDACE: Jako tuhý domovní odpad ukládáním na skládky.

VÝMĚNA/VAROVÁNÍ: Poškrábané nebo poškozené zorníky je potřeba vyměnit za nové.

OZNAČENÍ: **MV 1 B CE**

kde MV - označení výrobce, 1 - optická třída
B - odolnost proti rychle letícím částicím (120m/s)
CE - evropská značka shody

KATEGORIE: OOP kategorie II

Oznámený subjekt zapojený do posuzování shody OOP:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., NB 1023, Třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Česká republika

Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě: www.foliemv.cz

BALENÍ: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1 jsou baleny v ochranné folii po 10 ks.
Ochranné folie je potřeba před použitím odstranit

EXPIRACE: ochranné zorníky mají expiraci 5 let.

NÁVOD K POUŽITÍ

VÝROBCE: Milan Vyležik
Protifašistických bojovníků 1269/1
Český Těšín
737 01
www.foliev.cz

NÁZEV: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1

MATERIÁL: Polykarbonát o tloušťce 1 mm

Výrobek splňuje požadavky: Nařízení (EU) 2016/425 a harmonizované normy
ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

POUŽITÍ: Ochranný zorník slouží jako ochrana uživatele před zraněním očí a obličeje způsobeným mechanickým nárazem

ČIŠTĚNÍ: Ochranné zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, poté důkladně opláchnout v čisté vodě.

SKLADOVÁNÍ: Při pokojové teplotě ve tmavém a suchém prostředí po dobu max. 5 let.

LIKVIDACE: Jako tuhý domovní odpad ukládáním na skládky.

VÝMĚNA/VAROVÁNÍ: Poškrábané nebo poškozené zorníky je potřeba vyměnit za nové.

OZNAČENÍ: **MV 1 B CE**

kde MV - označení výrobce, 1 - optická třída
B - odolnost proti rychle letícím částicím (120m/s)
CE - evropská značka shody

KATEGORIE: OOP kategorie II

Oznámený subjekt zapojený do posuzování shody OOP:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., NB 1023, Třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Česká republika

Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě: www.foliev.cz

BALENÍ: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1 jsou baleny v ochranné folii po 10 ks.
Ochranné folie je potřeba před použitím odstranit

EXPIRACE: ochranné zorníky mají expiraci 5 let.

NÁVOD K POUŽITÍ

VÝROBCE: Milan Vyležik
Protifašistických bojovníků 1269/1
Český Těšín
737 01
www.foliev.cz

NÁZEV: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1

MATERIÁL: Polykarbonát o tloušťce 1 mm

Výrobek splňuje požadavky: Nařízení (EU) 2016/425 a harmonizované normy
ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

POUŽITÍ: Ochranný zorník slouží jako ochrana uživatele před zraněním očí a obličeje způsobeným mechanickým nárazem

ČIŠTĚNÍ: Ochranné zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, poté důkladně opláchnout v čisté vodě.

SKLADOVÁNÍ: Při pokojové teplotě ve tmavém a suchém prostředí po dobu max. 5 let.

LIKVIDACE: Jako tuhý domovní odpad ukládáním na skládky.

VÝMĚNA/VAROVÁNÍ: Poškrábané nebo poškozené zorníky je potřeba vyměnit za nové.

OZNAČENÍ: **MV 1 B CE**

kde MV - označení výrobce, 1 - optická třída
B - odolnost proti rychle letícím částicím (120m/s)
CE - evropská značka shody

KATEGORIE: OOP kategorie II

Oznámený subjekt zapojený do posuzování shody OOP:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., NB 1023, Třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Česká republika

Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě: www.foliev.cz

BALENÍ: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1 jsou baleny v ochranné folii po 10 ks.
Ochranné folie je potřeba před použitím odstranit

EXPIRACE: ochranné zorníky mají expiraci 5 let.

NÁVOD K POUŽITÍ

VÝROBCE: Milan Vyležik
Protifašistických bojovníků 1269/1
Český Těšín
737 01
www.foliev.cz

NÁZEV: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1

MATERIÁL: Polykarbonát o tloušťce 1 mm

Výrobek splňuje požadavky: Nařízení (EU) 2016/425 a harmonizované normy
ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

POUŽITÍ: Ochranný zorník slouží jako ochrana uživatele před zraněním očí a obličeje způsobeným mechanickým nárazem

ČIŠTĚNÍ: Ochranné zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, poté důkladně opláchnout v čisté vodě.

SKLADOVÁNÍ: Při pokojové teplotě ve tmavém a suchém prostředí po dobu max. 5 let.

LIKVIDACE: Jako tuhý domovní odpad ukládáním na skládky.

VÝMĚNA/VAROVÁNÍ: Poškrábané nebo poškozené zorníky je potřeba vyměnit za nové.

OZNAČENÍ: **MV 1 B CE**

kde MV - označení výrobce, 1 - optická třída
B - odolnost proti rychle letícím částicím (120m/s)
CE - evropská značka shody

KATEGORIE: OOP kategorie II

Oznámený subjekt zapojený do posuzování shody OOP:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., NB 1023, Třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Česká republika

Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě: www.foliev.cz

BALENÍ: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1 jsou baleny v ochranné folii po 10 ks.
Ochranné folie je potřeba před použitím odstranit

EXPIRACE: ochranné zorníky mají expiraci 5 let.

NÁVOD K POUŽITÍ

VÝROBCE: Milan Vyležik
Protifašistických bojovníků 1269/1
Český Těšín
737 01
www.foliemv.cz

NÁZEV: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1

MATERIÁL: Polykarbonát o tloušťce 1 mm

Výrobek splňuje požadavky: Nařízení (EU) 2016/425 a harmonizované normy
ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

POUŽITÍ: Ochranný zorník slouží jako ochrana uživatele před zraněním očí a obličeje způsobeným mechanickým nárazem

ČIŠTĚNÍ: Ochranné zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, poté důkladně opláchnout v čisté vodě.

SKLADOVÁNÍ: Při pokojové teplotě ve tmavém a suchém prostředí po dobu max. 5 let.

LIKVIDACE: Jako tuhý domovní odpad ukládáním na skládky.

VÝMĚNA/VAROVÁNÍ: Poškrábané nebo poškozené zorníky je potřeba vyměnit za nové.

OZNAČENÍ: **MV 1 B CE**

kde MV - označení výrobce, 1 - optická třída
B - odolnost proti rychle letícím částicím (120m/s)
CE - evropská značka shody

KATEGORIE: OOP kategorie II

Oznámený subjekt zapojený do posuzování shody OOP:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., NB 1023, Třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Česká republika

Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě: www.foliemv.cz

BALENÍ: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1 jsou baleny v ochranné folii po 10 ks.
Ochranné folie je potřeba před použitím odstranit

EXPIRACE: ochranné zorníky mají expiraci 5 let.

NÁVOD K POUŽITÍ

VÝROBCE: Milan Vyležik
Protifašistických bojovníků 1269/1
Český Těšín
737 01
www.foliemv.cz

NÁZEV: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1

MATERIÁL: Polykarbonát o tloušťce 1 mm

Výrobek splňuje požadavky: Nařízení (EU) 2016/425 a harmonizované normy
ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

POUŽITÍ: Ochranný zorník slouží jako ochrana uživatele před zraněním očí a obličeje způsobeným mechanickým nárazem

ČIŠTĚNÍ: Ochranné zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, poté důkladně opláchnout v čisté vodě.

SKLADOVÁNÍ: Při pokojové teplotě ve tmavém a suchém prostředí po dobu max. 5 let.

LIKVIDACE: Jako tuhý domovní odpad ukládáním na skládky.

VÝMĚNA/VAROVÁNÍ: Poškrábané nebo poškozené zorníky je potřeba vyměnit za nové.

OZNAČENÍ: **MV 1 B CE**

kde MV - označení výrobce, 1 - optická třída
B - odolnost proti rychle letícím částicím (120m/s)
CE - evropská značka shody

KATEGORIE: OOP kategorie II

Oznámený subjekt zapojený do posuzování shody OOP:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., NB 1023, Třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Česká republika

Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě: www.foliemv.cz

BALENÍ: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1 jsou baleny v ochranné folii po 10 ks.
Ochranné folie je potřeba před použitím odstranit

EXPIRACE: ochranné zorníky mají expiraci 5 let.

NÁVOD K POUŽITÍ

VÝROBCE: Milan Vyležik
Protifašistických bojovníků 1269/1
Český Těšín
737 01
www.foliemv.cz

NÁZEV: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1

MATERIÁL: Polykarbonát o tloušťce 1 mm

Výrobek splňuje požadavky: Nařízení (EU) 2016/425 a harmonizované normy
ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

POUŽITÍ: Ochranný zorník slouží jako ochrana uživatele před zraněním očí a obličeje způsobeným mechanickým nárazem

ČIŠTĚNÍ: Ochranné zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, poté důkladně opláchnout v čisté vodě.

SKLADOVÁNÍ: Při pokojové teplotě ve tmavém a suchém prostředí po dobu max. 5 let.

LIKVIDACE: Jako tuhý domovní odpad ukládáním na skládky.

VÝMĚNA/VAROVÁNÍ: Poškrábané nebo poškozené zorníky je potřeba vyměnit za nové.

OZNAČENÍ: **MV 1 B CE**

kde MV - označení výrobce, 1 - optická třída
B - odolnost proti rychle letícím částicím (120m/s)
CE - evropská značka shody

KATEGORIE: OOP kategorie II

Oznámený subjekt zapojený do posuzování shody OOP:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., NB 1023, Třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Česká republika

Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě: www.foliemv.cz

BALENÍ: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1 jsou baleny v ochranné folii po 10 ks.
Ochranné folie je potřeba před použitím odstranit

EXPIRACE: ochranné zorníky mají expiraci 5 let.

NÁVOD K POUŽITÍ

VÝROBCE: Milan Vyležik
Protifašistických bojovníků 1269/1
Český Těšín
737 01
www.foliemv.cz

NÁZEV: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1

MATERIÁL: Polykarbonát o tloušťce 1 mm

Výrobek splňuje požadavky: Nařízení (EU) 2016/425 a harmonizované normy
ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

POUŽITÍ: Ochranný zorník slouží jako ochrana uživatele před zraněním očí a obličeje způsobeným mechanickým nárazem

ČIŠTĚNÍ: Ochranné zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, poté důkladně opláchnout v čisté vodě.

SKLADOVÁNÍ: Při pokojové teplotě ve tmavém a suchém prostředí po dobu max. 5 let.

LIKVIDACE: Jako tuhý domovní odpad ukládáním na skládky.

VÝMĚNA/VAROVÁNÍ: Poškrábané nebo poškozené zorníky je potřeba vyměnit za nové.

OZNAČENÍ: MV 1 B C E

kde MV - označení výrobce, 1 - optická třída
B - odolnost proti rychle letícím částicím (120m/s)
CE - evropská značka shody

KATEGORIE: OOP kategorie II

Oznámený subjekt zapojený do posuzování shody OOP:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., NB 1023, Třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Česká republika

Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě: www.foliemv.cz

BALENÍ: Ochranné zorníky pro ochranné štíty
typ: OZ 1 jsou baleny v ochranné folii po 10 ks.
Ochranné folie je potřeba před použitím odstranit

EXPIRACE: ochranné zorníky mají expiraci 5 let.